# EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Conectori circulari cu pini pentru cositorire 21-pini și 26- pini

EPIC® R3.0 Conector de semnal cu 26 de contacte cu montare pe tablou

## Informații
Conector compact și sigur pentru cabluri de semnal multi-conductor
Fabricat în Germania



În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistent la coroziune

Rezistenţa mecanică

Cerinţa de spaţiu

## Beneficii
Densitate mare de contact pentru cerinţe de spaţiu mic
Conectare prin cositorire pentru o mentenanţă mai ușoară

## Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente
Măsurări şi control tehnologic

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial) |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali) |
| Tensiunea nominală (V): | 24V AC / 60VDC |
| Tensiunea nominală de impuls: | 1.5 kV |

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL R 3.0 A

| | |
|---|---|
| Curent nominal (A): | 7.5 A |
| Rezistența de contact: | < 3 mOhm |
| Contacte: | Aliaje de cupru, placat cu aur |
| Numărul contactelor: | 21-pini / 26-pini |
| Metoda de fixare: | Conexiune prin cositorire : până la 1 $mm^2$ |
| Material: | Carcasă: aliaj de cupru nichelat<br>Insert: termoplastic<br>Etanșare: neopren |
| Clasa de protecție: | IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit) |
| Cicluri de operare mecanică: | 500 |
| Gama de temperatură: | -40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# EPIC® SIGNAL R 3.0 A

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| Articol nr. | Articol | Versiune | Contacte | Configurația pinilor | Codarea | Tip de fixare | Bucăţi / UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 3.0 A | | | | | | | |
| 00008747 | SIGNAL R 3.0 A | tată | 1 - 21 | E-Part | N | Ø 3.2 mm (4x) | 5 |
| 00008825 | SIGNAL R 3.0 A | tată | 1 - 26 | E-Part | N | Ø 3.2 mm (4x) | 5 |
| 00008867 | SIGNAL R 3.0 A | mamă | 1 - 21 | P-Part | N | Ø 3.2 mm (4x) | 5 |
| 00008746 | SIGNAL R 3.0 A | mamă | 1 - 26 | P-Part | N | Ø 3.2 mm (4x) | 5 |

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16