

## EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul cu 10 poli cu contacte ștanțate garantează un nivel de flexibilitate ridicat, datorită numeroaselor sale funcții. Poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.

### Informații

Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă

Pentru linii de sertizare automată



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

### Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Imprimante

Ingineria proceselor

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

250 V

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate**

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Curent nominal (A):          | max. 10 A                                     |
| Grad de poluare:             | 3                                             |
| Rezistența de contact:       | < 2 mOhm                                      |
| Contacte:                    | Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur  |
| Numărul contactelor:         | 10                                            |
| Metoda de fixare:            | Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Cicluri de operare mecanică: | 100                                           |
| Testat VDE:                  | Testat UL:<br>UL nr. document: E75770         |
| Gama de temperatură:         | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C |

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate**

| Articol nr.     | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăți / UA |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| Module: 10-pini |                   |             |                     |       |             |
| 10383400        | MCS 10 CG         | tată        | 10                  | 1     | 10          |
| 10383500        | MCB 10 CG         | mamă        | 10                  | 1     | 10          |