EPIC® H-A 3 TGB

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide cable coupler hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable gland or conduit gland.

Informații
The cable coupler hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.




În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale


Rezistenţa mecanică


Robust


Impermeabil

Beneficii
Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
Carcasa de cuplare poate fi conectată cu multe carcase cu montaj pe cablu disponibile în comerț.
The "flying" connection between the cable coupler and the hood is not fixed, and acts as an extension of the cable.
Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
The locking takes place using a plastic single lever.

Domeniul de utilizare
Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
For connecting devices and machines to the power supply.
Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului
Carcasă cuplă cablu
1 levier
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

Ultima actualizare (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 3 TGB

	ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 3 TGB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăţi / UA
10429000	H-A 3 TGB PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10429200	H-A 3 TGB PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	-	-	10
10429100	H-A 3 TGVB PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
10620300	H-A 3 TGVB PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	da	6.5 - 12	10
19429000	H-A 3 TGB M20 gr	20	-	Termoplast	gri	-	-	10
19429200	H-A 3 TGB M20 bk	20	-	Termoplast	negru	-	-	10
19429100	H-A 3 TGVB M20 gr	20	-	Termoplast	gri	da	3.0 - 13.5	10
19620300	H-A 3 TGVB M20 bk	20	-	Termoplast	negru	da	3.0 - 13.5	10

Ultima actualizare (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16