ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Conductor super flexibil cu izolaţie de PVC în două straturi, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Conductor de forţă ecranat pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/cUL AWM

Informații

Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate
Tensiune nominală 0,6/1 kV
Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export





Rezistent la ulei

Lanţ port cablu

Rezistent la torsiune

Rezistent la UV

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Posibilități pentru aplicații multiple
Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje

Domeniul de utilizare

In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Acest cablu poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde ceriţele de spaţiu sau rază minimă de îndoire crează probleme
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Caracteristicile produsului
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Suprafaţă neaderentă

Normă de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250 / 0285
UL-AWM-Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului
Liţe fine din cupru
Izolație conductor: PVC
izolație exterioară din PVC, neagră (similar RAL 9005)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor:	Negru sau verde-galben, alte culori la cerere
Construcția conductorilor:	Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Mişcări de torsiune în turbine eoliene:	TW-0 & TW-1, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire:	Flexare: de la 10 x ori diametrul exterior Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală:	IEC: U_0/U 600/1000 V UL & CSA: 600 V
Tensiunea de test:	4000 V
Gama de temperatură:	Flexibil: 0 °C ÷ +70 °C (UL: +90 °C) Pozat fix: între - 40 °C și + 80 °C (UL: + 90 °C)
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare:	Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online

Observație
Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă.
Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm^2)	Diametru exterior [mm]	Culoarea conductorului	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC					
1062900	6	7.4	verde/galben	57,6	101
1062901	6	7.4	negru	57,6	101
1062902	10	9	verde/galben	96	158
1062903	10	9	negru	96	158
1062904	16	9.9	verde/galben	153,6	217
1062905	16	9.9	negru	153,6	217
1062906	25	11.3	verde/galben	240	307
1062907	25	11.3	negru	240	307
1062908	35	13.1	verde/galben	336	427
1062909	35	13.1	negru	336	427
1062910	50	15.9	verde/galben	480	611
1062911	50	15.9	negru	480	611
1062912	70	17.6	verde/galben	672	778
1062913	70	17.6	negru	672	778
1062914	95	19.8	verde/galben	912	1015
1062915	95	19.8	negru	912	1015
1062916	120	23	verde/galben	1152	1296
1062917	120	23	negru	1152	1296
1062918	150	24.8	verde/galben	1440	1597
1062919	150	24.8	negru	1440	1597
1062920	185	27.1	verde/galben	1776	1971
1062921	185	27.1	negru	1776	1971
1062922	240	30.6	verde/galben	2304	2419
1062923	240	30.6	negru	2304	2419

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16