EPIC® H-DD 72


Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns


Insertul cu contacte prelucrate poate fi utilizat, de exemplu, în industria constructoare de mașini sau în sistemele de iluminat și de sunet.

Informații

Densitatea cea mai mare de contacte pentru conectorii compacţi
De asemenea disponibil ca EPIC® H-DD 144







În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Cerinţa de spaţiu

Beneficii

Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns, acesta fiind un criteriu de alegere

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 250 V UL: 600 V

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

	CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	2.5 kV
Curent nominal (A):	IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	2
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	72 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm^2
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 72

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Denumire articol	Numărul de contacte	Bucăţi / UA
H-DD 72 pini terminali cu sertizare					
11285200	H-DD 72 SCM	tată	prelucrat	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	mamă	prelucrat	1 - 72	5

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16