UNITRONIC® SENSOR M12

Conector M12 fişă sau priză şi un capăt liber

Cablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fişă / priză M12 codat A şi un capăt liber, cu izolație exterioară din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cablu

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere

Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Cerinţa de spaţiu

Lanţ port cablu

Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării uşoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare
Protecție integrată contra vibrațiilor
contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionare

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

rezistent UV
Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice
Fără PVC sau PWIS
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
UL document nr: E249137
întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

secțiune liță: 0,34 mm²
(8-pini: 0,25 mm²)
Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)
4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)
8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben 4), gri (5), roz (6), albastru (7), roşu (8)
Izolaţie exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întărziere la propagarea focului şi autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametru cablu Flexibil: 10 x diametru exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fişă / priză -25°C la +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A 2 A (8-pin)

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260221	AB-C3-M12MS-2,0PUR	3	2	drept	NU	250	1
22260222	AB-C3-M12MS-5,0PUR	3	5	drept	NU	250	1
22260249	AB-C3-M12MS-10,0PUR	3	10	drept	NU	250	1
22260223	AB-C3-M12MA-2,0PUR	3	2	unghiular	NU	250	1
22260224	AB-C3-M12MA-5,0PUR	3	5	unghiular	NU	250	1
22260256	AB-C3-M12MA-10,0PUR	3	10	unghiular	NU	250	1
Priza							
22260257	AB-C3-2,0PUR-M12FS	3	2	drept	NU	250	1
22260250	AB-C3-5,0PUR-M12FS	3	5	drept	NU	250	1
22260251	AB-C3-10,0PUR-M12FS	3	10	drept	NU	250	1
22262142	AB-C3-15,0PUR-M12FS	3	15	drept	NU	250	1
22262143	AB-C3-25,0PUR-M12FS	3	25	drept	NU	250	1
22260252	AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L	3	2	drept	2 LEDs	24	1
22260265	AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L	3	5	drept	2 LEDs	24	1
22260266	AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L	3	10	drept	2 LEDs	24	1
22260258	AB-C3-2,0PUR-M12FA	3	2	unghiular	NU	250	1
22260259	AB-C3-5,0PUR-M12FA	3	5	unghiular	NU	250	1
22260260	AB-C3-10,0PUR-M12FA	3	10	unghiular	NU	250	1
22260253	AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L	3	2	unghiular	2 LEDs	24	1
22260254	AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L	3	5	unghiular	2 LEDs	24	1

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260255	AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L	3	10	unghiular	2 LEDs	24	1
22260320	AB-C4-M12MS-2,0PUR	4	2	drept	NU	250	1
22260321	AB-C4-M12MS-5,0PUR	4	5	drept	NU	250	1
22260342	AB-C4-M12MS-10,0PUR	4	10	drept	NU	250	1
22261066	AB-C4-M12MS-20,0PUR	4	20	drept	NU	250	1
22260301	AB-C4-M12MA-2,0PUR	4	2	unghiular	NU	250	1
22260302	AB-C4-M12MA-5,0PUR	4	5	unghiular	NU	250	1
22260303	AB-C4-M12MA-10,0PUR	4	10	unghiular	NU	250	1
Priza							
22260322	AB-C4- 2,0PUR-M12FS	4	2	drept	NU	250	1
22260323	AB-C4- 5,0PUR-M12FS	4	5	drept	NU	250	1
22260343	AB-C4-10,0PUR-M12FS	4	10	drept	NU	250	1
22262131	AB-C4-15,0PUR-M12FS	4	15	drept	NU	250	1
22260933	AB-C4-20,0PUR-M12FS	4	20	drept	NU	250	1
22260377	AB-C4-25,0PUR-M12FS	4	25	drept	NU	250	1
22260344	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L	4	2	drept	2 LEDs	24	1
22260345	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L	4	5	drept	2 LEDs	24	1
22260346	AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L	4	10	drept	2 LEDs	24	1
22260911	AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L	4	15	drept	2 LEDs	24	1
22260324	AB-C4- 2,0PUR-M12FA	4	2	unghiular	NU	250	1

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260325	AB-C4- 5,0PUR-M12FA	4	5	unghiular	NU	250	1
22260341	AB-C4-10,0PUR-M12FA	4	10	unghiular	NU	250	1
22260326	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L	4	2	unghiular	3 leduri	24	1
22262068	AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L	4	3	unghiular	3 leduri	24	1
22260327	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L	4	5	unghiular	3 leduri	24	1
22260340	AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L	4	10	unghiular	3 leduri	24	1
22260891	AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L	4	15	unghiular	3 leduri	24	1
22260947	AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L	4	20	unghiular	3 leduri	24	1
22262029	AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L	4	25	unghiular	3 leduri	24	1
22260819	AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L	4	30	unghiular	3 leduri	24	1
22260892	AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L	4	35	unghiular	3 leduri	24	1
22260400	AB-C5-M12MS-2,0PUR	5	2	drept	NU	60	1
22260401	AB-C5-M12MS-5,0PUR	5	5	drept	NU	60	1
22260414	AB-C5-M12MS-10,0PUR	5	10	drept	NU	60	1
22260402	AB-C5-M12MA-2,0PUR	5	2	unghiular	NU	60	1
22260403	AB-C5-M12MA-5,0PUR	5	5	unghiular	NU	60	1
22260417	AB-C5-M12MA-10,0PUR	5	10	unghiular	NU	60	1
Priza							
22260404	AB-C5- 2,0PUR-M12FS	5	2	drept	NU	60	1
22260405	AB-C5- 5,0PUR-M12FS	5	5	drept	NU	60	1

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260415	AB-C5-10,0PUR-M12FS	5	10	drept	NU	60	1
22260829	AB-C5-20,0PUR-M12FS	5	20	drept	NU	60	1
22262018	AB-C5-25,0PUR-M12FS	5	25	drept	NU	60	1
22260406	AB-C5- 2,0PUR-M12FA	5	2	unghiular	NU	60	1
22260407	AB-C5- 5,0PUR-M12FA	5	5	unghiular	NU	60	1
22260418	AB-C5-10,0PUR-M12FA	5	10	unghiular	NU	60	1
22260408	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L	5	2	unghiular	3 leduri	24	1
22260409	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L	5	5	unghiular	3 leduri	24	1
22260416	AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L	5	10	unghiular	3 leduri	24	1
22260760	AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L	5	25	unghiular	3 leduri	24	1
22260091	AB-C8-M12MS-2,0PUR	8	2	drept	NU	30	1
22260092	AB-C8-M12MS-5,0PUR	8	5	drept	NU	30	1
22260093	AB-C8-M12MS-10,0PUR	8	10	drept	NU	30	1
22260094	AB-C8-M12MA-2,0PUR	8	2	unghiular	NU	30	1
22260095	AB-C8-M12MA-5,0PUR	8	5	unghiular	NU	30	1
22260096	AB-C8-M12MA-10,0PUR	8	10	unghiular	NU	30	1
Priza							
22260726	AB-C8-2,0PUR-M12FS	8	2	drept	NU	30	1
22260728	AB-C8-5,0PUR-M12FS	8	5	drept	NU	30	1
22260729	AB-C8-10,0PUR-M12FS	8	10	drept	NU	30	1

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

UNITRONIC® SENSOR M12

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22262186	AB-C8-15,0PUR-M12FS	8	15	drept	NU	30	-
22260141	AB-C8-2,0PUR-M12FA	8	2	unghiular	NU	30	1
22260615	AB-C8-5,0PUR-M12FA	8	5	unghiular	NU	30	1
22260616	AB-C8-10,0PUR-M12FA	8	10	unghiular	NU	30	1

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

Ultima actualizare (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16