

EPIC® POWER M12 60V

Conector M12 POWER montabil în șantier

Conector de forță M12, conectabil în șantier, fișă sau priză, drept sau unghiular, pentru conductori de 0,75-1,5 mm²

Informații

Conector de curent continuu mare- 60 VDC / 12 A



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Design M12 compact și standardizat, reduce gabaritul și costurile
Conector M12 T cu evitarea conectării greșite prin sistem cu "cheie"
Cădere redusă de tensiune
Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Domeniul de utilizare

Alimentare pentru dispozitive mici
Ateliere de automatizări
Cablarea mașinilor, mașinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Caracteristicile produsului

Conector circular M12 robust , conexiune tip șurub și șurub cu cap striat
Cleme cu șurub pentru diferite tipuri de conductori

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E249137

Descrierea produsului

4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
Contacte de înaltă calitate, aurite
Pentru contacte cu șurub: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatore
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu: Au (aur) Piuliță striată: Zinc turnat sub presiune, nichelată Carcasă: PA
Clasa de protecție:	IP 67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -40°C la +85°C
Codarea:	T - Power
Curent nominal (A):	12 A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER M12 60V

Articol nr.	Denumire articol	Construcție	Numărul pinilor	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	drept	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	unghiular	4	8 - 10	60	1
Priza						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	drept	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	unghiular	4	8 - 10	60	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V