

## Modul Power: HHC2

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul de putere, garantează o intensitate mare a curentului pentru a crea o rezervă suficientă de energie și conține contacte sertizate rezistente la vibrații.

### Informații

Curent mare pentru suficientă rezervă de putere

Manetă pentru îndepărtarea rapidă a modulului



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

### Beneficii

Transfer mare de curent

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibrațiilor

### Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Industria robotică

Ingineria proceselor

Energie regenerabilă

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

1000

Tensiunea nominală de impuls:

8 kV

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Modul Power: HHC2

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Curent nominal (A):          | 150                                                       |
| Grad de poluare:             | 3                                                         |
| Numărul contactelor:         | 2                                                         |
| Metoda de fixare:            | Pin sertizabil: 16 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| Material:                    | PA6                                                       |
| Cicluri de operare mecanică: | 500                                                       |
| Gama de temperatură:         | între -40 °C și +125 °C                                   |

### Observație

\* Produs de partenerii Lapp

Datorită reducerii de secțiune la contactele de PE ale ramei, contactele de PE trebuie să fie suplimentar protejate folosind un circuit de protecție cu deconectare rapidă (<0.25s).

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Modul Power: HHC2**

| Articol nr.       | Descriere articol | Tip contact | Slots | Bucăți / UA |
|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| Modul Power: HHC2 |                   |             |       |             |
| 44424017          | MCS HHC2          | tată        | 2     | 10          |
| 44424018          | MCB HHC2          | mamă        | 2     | 10          |

## Modul Power: HHC2

