

## Modul Power: HHC1

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul de putere operează cu curenți de intensitate mare pentru a asigura o rezervă suficientă și este ideal pentru utilizare în robotică și în sistemele de comandă.

### Informații

Curent extrem de mare pentru rezervă de putere

Manetă pentru îndepărtarea rapidă a modulului



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

### Beneficii

Transfer mare de curent

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibrațiilor

### Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Industria robotică

Ingineria proceselor

Energie regenerabilă

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Modul Power: HHC1

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                               | ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali    |
| Tensiunea nominală (V):       | IEC: 1000 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V                        |
| Tensiunea nominală de impuls: | 8 kV                                                          |
| Curent nominal (A):           | 320                                                           |
| Grad de poluare:              | 3                                                             |
| Flamabilitate:                | UL94 V-0                                                      |
| Rezistența de contact:        | < 5 mOhm                                                      |
| Numărul contactelor:          | 1                                                             |
| Metoda de fixare:             | Conexiune sertizată: 25mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |
| Material:                     | PA                                                            |
| Cicluri de operare mecanică:  | 500                                                           |
| Testat VDE:                   | Testat UL:<br>UL nr. document: E75770                         |
| Gama de temperatură:          | între -40 °C și +125 °C                                       |

### Observație

\* Produs de partenerii Lapp

Datorită reducerii de secțiune la contactele de PE ale ramei, contactele de PE trebuie să fie suplimentar protejate folosind un circuit de protecție cu deconectare rapidă (<0.25s).

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Modul Power: HHC1**

| Articol nr.       | Descriere articol | Tip contact | Slots | Bucăți / UA |
|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| Modul Power: HHC1 |                   |             |       |             |
| 44424030          | MCS HHC1          | tată        | 2     | 10          |
| 44424031          | MCB HHC1          | mamă        | 2     | 10          |

## Modul Power: HHC1

