EPIC® SOLAR 4 M

Conector fotovoltaic confecționat în varianta de execuție de 4 mm ce dispune de sistem dublu de siguranță și este adecvat pentru cablu pentru panouri cristaline și cablu pentru panouri în film subțire.

Informații

sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
Conector solar montabil în şantier



- Energie solară
- Potrivit pentru exterior
- Tensiune
- Rezistent la temperatură
- Rezistent la UV
- Impermeabil

Beneficii

Rezistenţa de contact scăzută asigură transferul de putere mare
Conexiune sigură prin sertizare pentru montare pe şantier
Potrivit pentru diversele cabluri ÖLFLEX® SOLAR

Domeniul de utilizare

Centrale fotovoltaice
Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subţire
Poziţioner solar

Ultima actualizare (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Caracteristicile produsului

sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
Inclusiv contactele

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	1000 V AC/DC
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 0.5 mOhm
Clasa de protecție:	IP 67
Clasa de protecție:	II
Gama de temperatură:	între -40 °C şi +105 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Articol nr.	Denumire articol	Secţiune (mm^2)	Domeniul de înclemare în mm	Curent nominal (A)	PU
44428260	EPIC®SOLAR 4 M 2,5 mm^2	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428262	EPIC® SOLAR 4 M 4mm^2 ... 6mm^2	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100

Ultima actualizare (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Ultima actualizare (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16