# H07Z-K 90°C

Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale

H07Z-K 90°C, <HAR>, conductor liţat, cu izolaţie fără halogeni, armonizat. Pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 450/750V

## Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Fără halogen și armonizat (HAR)
Pentru temperaturi extinse și sectiuni mari ale conductorului: ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Fără halogen

## Beneficii

Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Economie de timp la asamblare

## Domeniul de utilizare

Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție
Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
Pentru utilizare în încăperi uscate
Pentru temperaturi extinse și sectiuni mari ale conductorului: ÖLFLEX® HEAT 125 SC

## Caracteristicile produsului

Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu
Emisie mică de gaze corozive la incendiu
Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

## Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90°C

Cablu tip <HAR> conform EN 50525-3-41
Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinaţia verde - galben)

## Descrierea produsului

Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolaţia conductorului: fără halogeni

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor |
| Construcția conductorilor: | Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5 |
| Raza minimă de îndoire: | Conform cu EN 50565-1<br>OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD** |
| Tensiune nominală: | $U_0$/U: 450/ 750 V |
| Tensiunea de test: | 2500 V |
| Domeniul de curent: | VDE 0298-4<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1 |
| Gama de temperatură: | La instalare: -5°C la +90°C Pozare fixă: -40°C la +90°C |

## Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
*pentru utilizări convenționale, **pentru îndoiri atente, "DE" = diametru exterior

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90°C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726001S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde/galben | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726121S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726031S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | maro | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726011S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | negru | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726061S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | gri | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726021S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726141S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru închis | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726091S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | portocaliu | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726071S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | violet | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726111S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | galben | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726051S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | alb | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726041S | 1,5 | 2.8 - 3.5 | roșu | - | - | 150 | 14,4 | 20 |
| 4726002S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde/galben | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726122S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726032S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | maro | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726012S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | negru | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726062S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | gri | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726022S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726142S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru închis | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726092S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | portocaliu | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726072S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | violet | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726112S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | galben | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726052S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | alb | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726042S | 2,5 | 3.4 - 4.3 | roșu | - | - | 100 | 24 | 32 |
| 4726001 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde/galben | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726001K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde/galben | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726121 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726121K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | verde | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726031 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | maro | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726031K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | maro | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726011 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | negru | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726011K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | negru | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726061 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | gri | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726061K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | gri | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90°C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726021 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726021K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726141 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru închis | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726141K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru închis | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726091 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | portocaliu | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726091K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | portocaliu | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726071 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | violet | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726071K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | violet | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726111 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | galben | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726111K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | galben | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726051 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | alb | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726051K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | alb | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726041 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | roșu | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726041K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | roșu | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726081 | 1,5 | 2.8 - 3.5 | roz | 100 | - | - | 14,4 | 20 |
| 4726081K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | roz | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726261K | 1,5 | 2.8 - 3.5 | albastru / alb | - | 1500 | - | 14,4 | 20 |
| 4726002 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde/galben | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726002K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde/galben | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726122 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726122K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | verde | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726032 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | maro | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726032K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | maro | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726012 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | negru | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726012K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | negru | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726062 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | gri | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726062K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | gri | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726022 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726022K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726142 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru închis | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726142K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru închis | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726092 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | portocaliu | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726092K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | portocaliu | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726072 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | violet | 100 | - | - | 24 | 32 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90°C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726072K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | violet | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726112 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | galben | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726112K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | galben | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726052 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | alb | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726052K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | alb | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726042 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | roșu | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726042K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | roșu | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726082 | 2,5 | 3.4 - 4.3 | roz | 100 | - | - | 24 | 32 |
| 4726082K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | roz | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726262K | 2,5 | 3.4 - 4.3 | albastru / alb | - | 900 | - | 24 | 32 |
| 4726003 | 4 | 3.9 - 4.9 | verde/galben | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726003K | 4 | 3.9 - 4.9 | verde/galben | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726123 | 4 | 3.9 - 4.9 | verde | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726123K | 4 | 3.9 - 4.9 | verde | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726033 | 4 | 3.9 - 4.9 | maro | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726033K | 4 | 3.9 - 4.9 | maro | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726013 | 4 | 3.9 - 4.9 | negru | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726013K | 4 | 3.9 - 4.9 | negru | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726063 | 4 | 3.9 - 4.9 | gri | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726063K | 4 | 3.9 - 4.9 | gri | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726023 | 4 | 3.9 - 4.9 | albastru | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726023K | 4 | 3.9 - 4.9 | albastru | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726143 | 4 | 3.9 - 4.9 | albastru închis | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726143K | 4 | 3.9 - 4.9 | albastru închis | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726093 | 4 | 3.9 - 4.9 | portocaliu | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726093K | 4 | 3.9 - 4.9 | portocaliu | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726073 | 4 | 3.9 - 4.9 | violet | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726073K | 4 | 3.9 - 4.9 | violet | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726113 | 4 | 3.9 - 4.9 | galben | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726113K | 4 | 3.9 - 4.9 | galben | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726053 | 4 | 3.9 - 4.9 | alb | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726053K | 4 | 3.9 - 4.9 | alb | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726043 | 4 | 3.9 - 4.9 | roșu | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726043K | 4 | 3.9 - 4.9 | roșu | - | 600 | - | 38,4 | 45 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# H07Z-K 90°C

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726083 | 4 | 3.9 - 4.9 | roz | 100 | - | - | 38,4 | 45 |
| 4726083K | 4 | 3.9 - 4.9 | roz | - | 600 | - | 38,4 | 45 |
| 4726004 | 6 | 4.4 - 5.5 | verde/galben | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726004K | 6 | 4.4 - 5.5 | verde/galben | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726124 | 6 | 4.4 - 5.5 | verde | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726124K | 6 | 4.4 - 5.5 | verde | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726034 | 6 | 4.4 - 5.5 | maro | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726034K | 6 | 4.4 - 5.5 | maro | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726014 | 6 | 4.4 - 5.5 | negru | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726014K | 6 | 4.4 - 5.5 | negru | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726064 | 6 | 4.4 - 5.5 | gri | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726064K | 6 | 4.4 - 5.5 | gri | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726024 | 6 | 4.4 - 5.5 | albastru | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726024K | 6 | 4.4 - 5.5 | albastru | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726144 | 6 | 4.4 - 5.5 | albastru închis | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726144K | 6 | 4.4 - 5.5 | albastru închis | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726094 | 6 | 4.4 - 5.5 | portocaliu | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726094K | 6 | 4.4 - 5.5 | portocaliu | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726074 | 6 | 4.4 - 5.5 | violet | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726074K | 6 | 4.4 - 5.5 | violet | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726114 | 6 | 4.4 - 5.5 | galben | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726114K | 6 | 4.4 - 5.5 | galben | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726054 | 6 | 4.4 - 5.5 | alb | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726054K | 6 | 4.4 - 5.5 | alb | - | 400 | - | 57,6 | 71 |
| 4726044 | 6 | 4.4 - 5.5 | roșu | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726044K | 6 | 4.4 - 5.5 | roșu | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726084 | 6 | 4.4 - 5.5 | roz | 100 | - | - | 57,6 | 65 |
| 4726084K | 6 | 4.4 - 5.5 | roz | - | 400 | - | 57,6 | 65 |
| 4726005 | 10 | 5.7 - 7.1 | verde/galben | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726125 | 10 | 5.7 - 7.1 | verde | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726035 | 10 | 5.7 - 7.1 | maro | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726015 | 10 | 5.7 - 7.1 | negru | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726065 | 10 | 5.7 - 7.1 | gri | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726025 | 10 | 5.7 - 7.1 | albastru | 100 | - | - | 96 | 110 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90 °C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726145 | 10 | 5.7 - 7.1 | albastru închis | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726095 | 10 | 5.7 - 7.1 | portocaliu | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726075 | 10 | 5.7 - 7.1 | violet | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726115 | 10 | 5.7 - 7.1 | galben | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726055 | 10 | 5.7 - 7.1 | alb | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726045 | 10 | 5.7 - 7.1 | roșu | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726085 | 10 | 5.7 - 7.1 | roz | 100 | - | - | 96 | 110 |
| 4726006 | 16 | 6.7 - 8.4 | verde/galben | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726126 | 16 | 6.7 - 8.4 | verde | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726036 | 16 | 6.7 - 8.4 | maro | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726016 | 16 | 6.7 - 8.4 | negru | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726066 | 16 | 6.7 - 8.4 | gri | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726026 | 16 | 6.7 - 8.4 | albastru | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726146 | 16 | 6.7 - 8.4 | albastru închis | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726096 | 16 | 6.7 - 8.4 | portocaliu | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726076 | 16 | 6.7 - 8.4 | violet | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726116 | 16 | 6.7 - 8.4 | galben | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726056 | 16 | 6.7 - 8.4 | alb | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726046 | 16 | 6.7 - 8.4 | roșu | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726086 | 16 | 6.7 - 8.4 | roz | 100 | - | - | 153,6 | 170 |
| 4726007 | 25 | 8.4 - 10.6 | verde/galben | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726127 | 25 | 8.4 - 10.6 | verde | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726037 | 25 | 8.4 - 10.6 | maro | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726017 | 25 | 8.4 - 10.6 | negru | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726067 | 25 | 8.4 - 10.6 | gri | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726027 | 25 | 8.4 - 10.6 | albastru | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726147 | 25 | 8.4 - 10.6 | albastru închis | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726097 | 25 | 8.4 - 10.6 | portocaliu | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726077 | 25 | 8.4 - 10.6 | violet | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726117 | 25 | 8.4 - 10.6 | galben | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726057 | 25 | 8.4 - 10.6 | alb | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726047 | 25 | 8.4 - 10.6 | roșu | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726087 | 25 | 8.4 - 10.6 | roz | 100 | - | - | 240 | 290 |
| 4726008 | 35 | 9.7 - 12.1 | verde/galben | - | - | - | 336 | 380 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90 °C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726128 | 35 | 9.7 - 12.1 | verde | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726038 | 35 | 9.7 - 12.1 | maro | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726018 | 35 | 9.7 - 12.1 | negru | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726068 | 35 | 9.7 - 12.1 | gri | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726028 | 35 | 9.7 - 12.1 | albastru | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726148 | 35 | 9.7 - 12.1 | albastru închis | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726098 | 35 | 9.7 - 12.1 | portocaliu | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726078 | 35 | 9.7 - 12.1 | violet | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726118 | 35 | 9.7 - 12.1 | galben | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726058 | 35 | 9.7 - 12.1 | alb | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726048 | 35 | 9.7 - 12.1 | roșu | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726088 | 35 | 9.7 - 12.1 | roz | - | - | - | 336 | 380 |
| 4726009 | 50 | 11.5 - 14.4 | verde/galben | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726129 | 50 | 11.5 - 14.4 | verde | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726039 | 50 | 11.5 - 14.4 | maro | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726019 | 50 | 11.5 - 14.4 | negru | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726069 | 50 | 11.5 - 14.4 | gri | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726029 | 50 | 11.5 - 14.4 | albastru | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726149 | 50 | 11.5 - 14.4 | albastru închis | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726099 | 50 | 11.5 - 14.4 | portocaliu | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726079 | 50 | 11.5 - 14.4 | violet | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726119 | 50 | 11.5 - 14.4 | galben | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726059 | 50 | 11.5 - 14.4 | alb | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726049 | 50 | 11.5 - 14.4 | roșu | - | - | - | 480 | 530 |
| 4726089 | 50 | 11.5 - 14.4 | roz | - | - | - | 480 | 530 |
| 4727001 | 70 | 13.2 - 16.6 | verde/galben | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727121 | 70 | 13.2 - 16.6 | verde | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727031 | 70 | 13.2 - 16.6 | maro | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727011 | 70 | 13.2 - 16.6 | negru | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727061 | 70 | 13.2 - 16.6 | gri | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727021 | 70 | 13.2 - 16.6 | albastru | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727141 | 70 | 13.2 - 16.6 | albastru închis | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727091 | 70 | 13.2 - 16.6 | portocaliu | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727071 | 70 | 13.2 - 16.6 | violet | - | - | - | 672 | 750 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# H07Z-K 90 °C

| Articol nr. | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | Diametru exterior [mm] | Culoarea conductorului | m / rolă | m / cutie | m / bobină | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4727111 | 70 | 13.2 - 16.6 | galben | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727051 | 70 | 13.2 - 16.6 | alb | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727041 | 70 | 13.2 - 16.6 | roșu | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727081 | 70 | 13.2 - 16.6 | roz | - | - | - | 672 | 750 |
| 4727002 | 95 | 15.1 - 18.8 | verde/galben | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727122 | 95 | 15.1 - 18.8 | verde | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727032 | 95 | 15.1 - 18.8 | maro | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727012 | 95 | 15.1 - 18.8 | negru | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727062 | 95 | 15.1 - 18.8 | gri | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727022 | 95 | 15.1 - 18.8 | albastru | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727142 | 95 | 15.1 - 18.8 | albastru închis | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727092 | 95 | 15.1 - 18.8 | portocaliu | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727072 | 95 | 15.1 - 18.8 | violet | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727112 | 95 | 15.1 - 18.8 | galben | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727052 | 95 | 15.1 - 18.8 | alb | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727042 | 95 | 15.1 - 18.8 | roșu | - | - | - | 912 | 1000 |
| 4727082 | 95 | 15.1 - 18.8 | roz | - | - | - | 912 | 1000 |

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# H07Z-K 90°C

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16