

SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reducții din alamă nichelată, pentru medii ATEX, permit utilizarea presetupelor cu filet mai mic decât cel al găurilor existente



Beneficii

Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
Cu creștătură de ghidare pentru garnitură
Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

Grupa II / Categoria 2G+1D
Dispozitive, mașini și aparate
Pentru aplicații în industria navală și offshore
Industria chimică și petrochimică

Normă de referință / aprobări

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0028X

Ultima actualizare (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M ATEX

Material:

Corp: alamă nichelată

Garnitură: NBR

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® MR-M ATEX

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior M2	Înălțimea totală (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® MR-M ATEX							
52104570	16 x 1.5	12 x 1.5	10,5	17	5	19.0	50
52104571	20 x 1.5	16 x 1.5	13	22	6	24.5	50
52104572	25 x 1.5	20 x 1.5	15	27	7	30.1	25
52104573	32 x 1.5	25 x 1.5	16,5	34	8	37.2	25
52104574	40 x 1.5	32 x 1.5	16,5	41	8	45.6	10
52104575	50 x 1.5	40 x 1.5	19,5	50	10	55.3	5
52104576	63 x 1.5	50 x 1.5	18,5	65	8,5	71.3	5