

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice

Informații

NOU: acum disponibil și la dimensiunea: M20x1,5



Petrol și gaze



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

Beneficii

Mai rapid și mai simplu decât orice alt sistem

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Ajustare simplă a cablului

Ușor de instalat

Antistatic, sigur, rezistent la impact și temperaturi scăzute

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Industria chimică și petrochimică

Procese tehnologice

Grupa II / Categoria 2G+1D

Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e", protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t"

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX proiectat cu manșon EMC pentru gama de cabluri ecranate subțiri

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX nu este certificat IECex

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Material:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamid special

EMV-Peria: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

Corp: alamă nichelată

Manșonul de împământare: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Teste:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

-30°C la +90°C

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH						
52110029	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	10
52110023	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
52110024	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
52110025	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
52110026	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
52110027	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
52110028	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	M 20 x 1,5	6.9 - 8.9	5	22	6	10

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

