

SKINDICHT® JT PTFE metric

SKINDICHT® JT PTFE, inele de etanșare pentru presetupe cu filet metric, potrivite pentru industria alimentară, rezistente la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Rezistență la acizi



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistent la ulei, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți, etc.

Potrivit pentru industria alimentară

Domeniul de utilizare

Inele de sigilare din PTFE pentru presetupe SKINTOP® și SKINDICHT®

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare

Culoare:

Alb

Material:

PTFE

Gama de temperatură:

-120°C ÷ +250°C

Termen scurt: până la +300°C

SKINDICHT® JT PTFE metric

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® JT PTFE metric

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø interior (mm)	Grosime (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® JT PTFE metric					
53801030	M 12	12.1	2.0	16.6	100
53801040	M 16	16.1	2.0	21.1	100
53801050	M 20	20.1	2.0	27.5	100
53801060	M 25	25.1	3.0	33.4	50
53801070	M 32	32.1	3.0	40.3	50
53801080	M 40	40.2	3.0	51.5	25
53801090	M 50	50.2	3.0	61.6	25
53801100	M 63	63.2	3.0	73.9	25