

SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecție IP65 datorită garniturii integrate.



Rezistent la coroziune



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune

Protecție la vibrații

Etanșare avansată

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

Filet metric

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCG-M

Manșon hexagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LCG-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Bucăți / UA
SILVYN® LCG-M						
55503220	12 x 1.5	20 / 20	29,8	10	10	10
55503221	16 x 1.5/1	20 / 22	29,8	10	12	10
55503222	16 x 1.5/2	24 / 26	33	12	16	10
55503223	20 x 1.5/1	24 / 26	33	12	16	10
55503224	20 x 1.5/2	26 / 29	33,5	12	20	10
55503225	25 x 1.5	33 / 35	40,5	14	25	10
55503226	32 x 1.5	40 / 42	45,8	15	32	2
55503227	40 x 1.5	56 / 58	47,5	16	40	1
55503228	50 x 1.5	70 / 70	51	16	50	1