

SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M - Piesă de blocare tuburi de protecție, cu filet metric, fabricată din alamă nichelată, cu IP66/67/68/70



Rezistent la coroziune



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune

Protecție la vibrații

Performanțe mari de etanșare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® LTP

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

Filet metric

Manșon hexagonal

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPG-M

Manșon profilat
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări:

IEC EN 61386-23

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare: element de compresie din PA (Poliamidă)

Clasa de protecție:

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LTPG-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® LTP	Bucăți / UA
SILVYN® LTPG-M					
55510200	12 x 1.5	20.0	10	10	10
55510210	16 x 1.5/1	20.0	10	12	10
55510220	16 x 1.5/2	24.0	10	16	10
55510230	20 x 1.5/1	24.0	12	16	10
55510240	20 x 1.5/2	26.0	12	20	10
55510250	25 x 1.5	33.0	14	25	10
55510260	32 x 1.5	40.0	15	32	2
55510270	40 x 1.5	50.0	16	40	1
55510280	50 x 1.5	58.0	16	50	1
55510290	63 x 1.5	70.0	20	63	1