Tresă de cupru

Ecran din tresă de cupru pentru ecranare conformă CEM, și în industria automobilelor (certificat ISO-TS).

Interferenţa semnalelor

Rezistent la temperatură

Domeniul de utilizare

Ecranare conform EMC
Poate fi folosit ca bandă de legare la pamânt
Industria auto

Inclus

Livrat în 2 bucăţi de 50 m fiecare

Construcție

Diametru variabil prin strângerea tresei

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat
General:	Diferenţe minore sunt posibile funcţie de lotul de produs
Notă:	Gradul de acoperire: min 85%
Material:	Cupru cositorit
Gama de temperatură:	-30 °C ÷ +105 °C Temperatura maximă:+120 °C (scurt timp)

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Tresă de cupru

Articol nr.	Denumire articol	mm2	Diametru mm	Numărul de conductori x Ø (mm)	Index Cupru (kg/km)	UA (m)
61721370	CU 14	1,32	1 - 4	24 x 7 x 0,1	13,2	100
61721380	CU 410	4,14	4 - 10	24 x 22 x 0,1	41,4	100
61721390	CU 1020	8,29	10 - 20	48 x 22 x 0,1	81,9	100
61721395	CU 2050	18,1	20 - 50	48 x 12 x 0,2	183	100

Ultima actualizare (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16