

Tub termocontractabil PROTECT

Tubul termocontractabil CMP, conceput în mod special pentru piața din America de Nord, datorită aprobărilor multiple, cum ar fi CSA sau UR. Rata de contractare este de 2:1.

Informații

Pereți subțiri



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Flexibil

Proprietăți fizice și mecanice excelente

Aprobat pentru Nord America și Canada

Domeniul de utilizare

Izolarea, protecția și gruparea cablurilor

Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE

Caracteristicile produsului

Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)

Fără silicon

Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)

Normă de referință / aprobări

Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)

UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)

Notă

Nerezistent la ulei de motor

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT

Inclus

Pungă de plastic cu unități de 1.22 m

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractabil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil

La cerere:

Alte culori sunt disponibile la cerere

Notă:

Cu perete subțire

Rigiditate dielectrică :20 kv/mm

Informații:

Rata de termocontractie : 2:1

Culoare:

Negru transparent verde-galben

Material:

Poliolefină iradiată

Gama de temperatură:

-55°C la +135°C

Temperatura de termocontractie : +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	negru	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	negru	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	verde - galben	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	verde - galben	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	verde - galben	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	verde - galben	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	verde - galben	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	verde - galben	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	verde - galben	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1