Tub termocontractabil PROTECT-C

Tubul termocontractibil PROTECT-C cu adeziv intern este destinat în special aplicațiilor exigente din punct de vedere chimic. Raportul de contracție este 3:1.

Informații
Pereți dubli



Rezistență chimică bună

Rezistenţa mecanică

Impermeabil

Beneficii
Rezistență chimică bună
Stabilitate mecanică mare
Rezistență bună la apă
Rată mare de strângere și strat adeziv

Domeniul de utilizare
În special pentur protecția carcaseloir la coroziune și umezeală, precum și pentru componentele bine conturate

Caracteristicile produsului
Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă
Fără silicon
rezistent UV

Inclus
Pungă de plastic cu unităţi de 0.6 m

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Tub termocontractabil PROTECT-C

	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă:	Perete dublu Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm
Informații:	Rata de termocontracţie : 3:1
Culoare:	Negru
Material:	Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior Fără silicon, cadmiu sau plumb
Gama de temperatură:	-55°C la +110°C Temperatura de contracţie: > 100°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-C

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de termocontracție (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12	1
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9	1
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6	1
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3	1

©2023 Lapp Group - all rights reserved.