Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM Tubul termocontractabil are perete gros/mediu şi rata de contracţie de 3:1, conceput în special pentru medii solicitante, cum ar fi aplicațiile subacvatice sau subterane.

Informații
Pereți centrali/groși



- Potrivit pentru exterior
- Rezistență chimică bună
- Fără halogen
- Rezistent la coroziune
- Rezistent la UV
- Impermeabil

Beneficii
Este proiectat să satisfacă cerinţele mecanice pentru submersare şi îngropare directă
Rezistență mare la abraziune, coroziune și substanțe chimice
Rezistență bună la apă

Domeniul de utilizare
Tub termocontractabil cu pereţi subţiri şi medii pentru 600 V, max. 90 °C, aplicaţii permanente de joasă tensiune
Ideal pentru protejarea manșoanelor de imbinare a cablurilor și a terminațiilor în aplicații de joasă tensiune

Caracteristicile produsului
Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă
Fără silicon
rezistent UV
Fără halogen

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

Inclus
Pungi de plastic cu unități de 1,0 m

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă:	PROTECT-M: cu pereți medii PROTECT-T: cu pereți groși Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm
Informații:	Rata de termocontracţie : 3:1
Culoare:	Negru
Material:	Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C Temperatura de termocontracţie : +110°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de termocontracţie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
Perete mediu					
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15	1
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10	1
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5	1
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3	1
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1	1
Perete gros					
61742455	PROTECT-T 13/3 BK	13.0 - 3.0	2,65	25	1
61742456	PROTECT-T 19/6 BK	19 - 6	2,65	15	1
61742457	PROTECT-T 45/13 BK	45 - 13	3,7	5	1
61742458	PROTECT-T 52/15 BK	52.0 - 15.0	4,1	3	1
61742459	PROTECT-T 130/45 BK	130 - 45	4,2	1	1

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16