

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS este un insert din alamă nichelată care poate fi utilizat împreună cu SILVYN® US-M pentru blocarea tubului sau separat, ca piesă de capăt pentru a acoperi marginile ascuțite ale tubului



Siguranță

Beneficii

Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® AS

Capăt pentru tubul de protecție

Caracteristicile produsului

Piese de capăt acoperă complet capătul tubului de protecție

Descrierea produsului

Manșon profilat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manșon terminal pentru tuburi de protecție

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-40 °C la +250 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-AS

Articol nr.	Dimensiune nominală	Dimensiune nominală a tubului potrivit	Bucăți / UA
SILVYN® US-AS pentru SILVYN® AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

Ultima actualizare (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16