SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS este un insert din alamă nichelată care poate fi utilizat împreună cu SILVYN® US-M pentru blocarea tubului sau separat, ca piesă de capăt pentru a acoperi marginile ascuțite ale tubului

Siguranţă

Beneficii
Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită

Domeniul de utilizare
În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® AS
Capăt pentru tubul de protecție

Caracteristicile produsului
Piesele de capăt acoperă complet capătul tubului de protecție

Descrierea produsului
Manşon profilat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-40 °C la +250 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-AS

Articol nr.	Dimensiune nominală	Dimensiune nominală a tubului potrivit	Bucăţi / UA
SILVYN® US-AS pentru SILVYN® AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.