

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV este o piuliță splitată pentru fixarea ulterioară a tuburilor de protecție SILVYN® SPLIT



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară

Insert pentru tub pentru montare ulterioară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® SPLIT

Inginerie mecanică

Industria electrotehnică

Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejați după asamblare

Caracteristicile produsului

Conector splitabil, cu filet metric

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Culoare:	cu șurub Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA fără halogen
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SPLIT COV-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® SPLIT	Bucăți / UA
SILVYN® SPLIT COV-M (piulița neinclusă)			
61806680	16 x 1.5	10	100
61806681	20 x 1.5	14	100
61806682	25 x 1.5	20	50
61806683	32 x 1.5	23	50
61806684	40 x 1.5	37	25
61806685	50 x 1.5	45	25

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16