ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC pentru vehicule utilitare şi camioane, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Informații
Pentru vehiculele comerciale
Pentru transportul de mărfuri periculoase





Potrivit pentru exterior

Rezistență chimică bună

Rezistent la ulei

Rezistent la UV

Beneficii
Aprobari ADR speciale
Aprobarea ADR permite folosirea lor în autovehicule ce transportă mărfuri periculoase

Domeniul de utilizare
Pentru vehiculele comerciale
Cablarea echipamentelor electrice în remorci și semi-remorci

Caracteristicile produsului
Rezistent UV
Rezistent la temperaturi scăzute
Rezistent la majoritatea uleiurilor, substanțelor chimice și condițiilor de mediu

Normă de referință / aprobări
ISO 4141 şi DIN/ISO 6722

Descrierea produsului

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Conductor din lițe de cupru
Izolația conductorului: bazată pe PVC
Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor:	ISO 4141-3
Capacitatea perechilor de date:	Referitor la lungimea între conductori, max 50pF/m și între fiecare conudctor pentru transfer date și celelalte conductori din cablu, max 100pF/m
Construcția conductorilor:	Liţe fine conform DIN/ISO 6722
Raza minimă de îndoire:	12 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	60 V
Tensiunea de test:	5 kV rms pentru minim 5 min.
Gama de temperatură:	Domenii de aplicație, Clasa A Instalare fixă: -40 °C ÷ +85 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Articol nr.	Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY					
7027060	2 x 1,0	6	alb - negru	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	alb - maro	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	alb - negru	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	alb - maro	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	negru - maro - albastru	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	alb / maro / albastru, cel mai nou design ISO	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	alb / negru /roşu / maro	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	alb / negru /roşu / maro	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	alb / maro / verde / roşu / gri	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = verde/maro/roşu/albastru/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = galben/negru/roşu/albastru/violet; 2.5 = alb	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = maro/verde/roşu/gri/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = maro/galben/roşu/gri/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027007	7 x 0,75	7.6	alb / negru /galben / roşu / verde /maro / albastru	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	alb / negru /galben / roşu / verde /maro / albastru	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1.5 = negru/galben/roşu/verde/maro/albastru; 2.5 = alb	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + gri/violet	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	alb cu numere negre,1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	alb cu numere negre, 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1,5 = negru/galben/verde/maro/albastru; 2,5 = alb /roșu	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1,5 = galben/albastru/verde/maro/rosu/negru/roz/alb-albastru; 2.5 = alb / portocaliu / gri / alb-negru / alb-roșu	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	alb cu numere negre; 1.5 = no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1,5 = gri; 6.0 = maro / rosu / negru / albastru	244,8	352

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.