

## ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

Cablu de conectare la rețea din PVC pentru aparate electrice

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cablu de alimentare izolat cu PVC, 3G1 - 2,5 mm<sup>2</sup>, cu ștecher unghiular cu două contacte de împământare, al doilea capăt cu priză IEC sau capăt liber

### Informații

Alt design sau culori sunt disponibile la cerere



### Domeniul de utilizare

Dispozitive electrice

### Caracteristicile produsului

Pentru informații suplimentare cu privire la fișele internaționale, vă rugăm să consultați configuratorul nostru de cabluri pe [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Separat de restricțiile uzuale la folosirea acestor produse, o atenție deosebită trebuie acordată utilizării lor în exterior. Deoarece cablul folosit este de tip le H05VV-F, cu manta din PVC, cu cât culoarea este mai deschisă cu atât cablul este mai puțin rezistent la radiațiile UV, fapt care limitează utilizarea în exterior. Acest comportament trebuie avut în vedere și la exploatarea produsului final.

### Descrierea produsului

Cu un conector tip fișă rectangulară cu dublu contact de împământare la un capăt al cablului

Al doilea capăt: drept, 3 pini C13, IEC, turnată

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare

Codul de identificare al conductorilor:

Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Tensiune nominală:

U0: 250 V AC

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tensiunea de test:      | 2000 V                                     |
| Conductor de protecție: | G = cu conductor de protecție verde-galben |
| Gama de temperatură:    | Între 5 °C și + 60 °C                      |

**Observație**

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

\* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Vă rugăm țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru ieșirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de către persoane calificate și autorizate!"

## ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

| Articol nr.                                                                                                                 | Numărul de conductori și secțiunea acestora mm <sup>2</sup> | Culoare | Diametru exterior [mm] | Lungime (m) | Index Cupru kg/1.000 bucați |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| primul capăt: fișă unghilară turnată cu dublu contact de împământare<br>al doilea capăt: drept, 3 pini C13 IE, turnat       |                                                             |         |                        |             |                             |
| 73222334                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 2,5         | 72                          |
| 73222336                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 2,5         | 72                          |
| 73222381                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 5           | 216                         |
| 73222335                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | alb     | 6.3 - 8                | 2,5         | 72                          |
| Al doilea capăt:rectangular, 3 pini C13 , IEC, turnată                                                                      |                                                             |         |                        |             |                             |
| 74320106                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 3,5         | 151,2                       |
| 74320092                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 7,5         | 324                         |
| primul capăt: fișă unghiulară turnată cu două contacte de împământare<br>al doilea capăt: 30mm dezizolat, cu pini sertizați |                                                             |         |                        |             |                             |
| 70261139                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 1,5         | 43,2                        |
| 70261140                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 2           | 57,6                        |
| 70261141                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 3           | 86,4                        |
| 70261166                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | negru   | 6.3 - 8                | 5           | 144                         |
| 70261145                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | gri     | 6.3 - 8                | 1,5         | 43,2                        |
| 70261146                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | gri     | 6.3 - 8                | 2           | 57,6                        |
| 70261147                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | gri     | 6.3 - 8                | 3           | 86,4                        |
| 70261143                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | alb     | 6.3 - 8                | 2           | 57,6                        |
| 70261144                                                                                                                    | 3 G 1.0                                                     | alb     | 6.3 - 8                | 3           | 86,4                        |
| 70261148                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 1,5         | 64,5                        |
| 70261149                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 2           | 86                          |
| 70261150                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 3           | 129                         |
| 70261160                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | negru   | 7.4 - 9.4              | 5           | 215                         |
| 70261185                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | gri     | 7.4 - 9.4              | 1           | 43,2                        |
| 70261154                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | gri     | 7.4 - 9.4              | 1,5         | 64,5                        |
| 70261155                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | gri     | 7.4 - 9.4              | 2           | 86                          |
| 70261156                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | gri     | 7.4 - 9.4              | 3           | 129                         |
| 70362272                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | gri     | 7.4 - 9.4              | 4           | 172                         |
| 70261151                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | alb     | 7.4 - 9.4              | 1,5         | 64,5                        |
| 70261152                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | alb     | 7.4 - 9.4              | 2           | 86                          |
| 70261153                                                                                                                    | 3 G 1.5                                                     | alb     | 7.4 - 9.4              | 3           | 129                         |
| 70261163                                                                                                                    | 3 G 2.5                                                     | negru   | 9.2 - 11.4             | 3           | 216                         |

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16