
FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

FLEXIMARK® FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune.

Informații
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)







- Industrie alimentară
- Petrol şi gaze
- Şină
- Energie eoliana
- Potrivit pentru exterior
- Rezistență chimică bună
- Rezistenţa termică
- Rezistent la rece
- Rezistent la ulei
- Rezistenţă la acizi
- Rezistent la temperatură

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC



Rezistent la UV

Beneficii
Rezistenţă la acizi
Rezistență chimică deosebită
Rezistență la temperaturi ridicate
Utilizare durabilă

Domeniul de utilizare
Rezistă la utilizarea în condiții dure de mediu și intemperii
Industria feroviară, industria alimentară, producerea energiei eoliene, industria petrolului și a gazelor

Normă de referință / aprobări
Certificat Achilles JQS

Notă
Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preţ)
Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Lungimea etichetelor este funcţie de numărul caracterelor
Toate caracterele sunt tipărite cu majuscule
Numărul max. de caractere: mărime scurtă 15, mărime lungă 25 cu marcator format din două părți: mărime scurtă 30 (câte 15 pe rând), mărime lungă 50 (câte 25 pe rând)

Inclus
1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
Etichetele sunt sortate înainte de livrare
Faşetele de cablu sunt incluse în articolele nr. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Faşete de inox LS 4,6-200 (articol nr. 61812950)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Notă:	Versiuni neimprimate nr. art. 83251575 și 83251576
Dimensiuni:	Înălțimea caracterelor: 4,2 mm Distanța între 2 caractere: cca. 1 mm Diametrul găurii perforate: 3,2 mm Lățime brățări autoblocante: max. 7,9 mm
Informații:	Caractere disponibile: A-Ü 0-9~+ - / . : , = simbol împământare
Material:	Oţel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Gama de temperatură:	-80 °C la +500 °C

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Etichete goale pot fi găsite la pagina produsului "SP Metalprint" (articol nr. 83251575 şi 83251576).

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

Articol nr.	Denumire articol	Înălțime (mm)	Descrierea produsului	Numărul de caractere pe rând	Marcatori/unitate de ambalare
Caractere stanțate pe un sigur rând / cu fixare prin bride autoblocante					
83251406	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC LS200 0-15	9.9	cu bride	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC LS 16-25	9.9	cu bride	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC 0-15	9.9	fară bride	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC 16-25	9.9	fară bride	16-25	1
Caractere stanțate pe un sigur rând / fixare cu șurub					
83251450	FLEXIMARK® Oțel inoxidabil SM FCC 0-15	9.9	cu gaură pentru șurub	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM FCC 16-25	9.9	cu gaură pentru șurub	16-25	1
Caractere stanțate pe două rânduri / cu fixare prin bride autoblocante					
83251426	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC LS 0-15	13.9	cu bride	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC LS 16-25	13.9	cu bride	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC 0-15	13.9	fară bride	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC 16-25	13.9	fară bride	16-25	1
Caractere stanțate pe două rânduri / cu fixare prin şurub					
83251451	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM2R FCC 0-15	13.9	cu gaură pentru șurub	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM2R FCC 16-25	13.9	cu gaură pentru șurub	16-25	1

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC



Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16